

Зделайте запрос на e:mail и менеджеры оперативно вышлют вам полную инструкцию по применению

АВТОТЮНИНГ

1. Покраска автомобильных дисков

Необходимые материалы и оборудование:

- грунт автомобильный на акриловой основе (однокомпонентный или двухкомпонентный, фирмы производители NOVOL, SOLID, MOBILHEL). Цвет белый. Грунт необходим для получения слоя отражателя, который усиливает свечение люминофора. В принципе, возможно обойтись и без слоя грунта-отражателя, если вы хотите, чтобы диски в дневное время сохраняли свой первоначальный цвет (например, металл). Единственное не стоит наносить люминофор на тёмный фон (в данном случае эффект от применения люминофора не высок);
- лак автомобильный

ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

1. Предварительная подготовка ПОДЛОЖКИ (поверхности диска).

- очистите поверхность диска от грязи путём обмывки тёплой мыльной водой;
- если поверхность имеет небольшие царапины, то их возможно убрать замыв

2. Нанесение ГРУНТА-ОТРАЖАТЕЛЯ.

- перед применением емкость с ГРУНТОМ необходим...



- Использовать по прямому назначению готовый самосветящийся колесный диск рекомендуется через 24 часа.